

DAF

driven by quality



DAF LF55 | DAY CAB

Autec



WWW.AUTEC.EC

Puntos de Venta Autorizados Autec:

Quito: Panamericana Norte Km.6 y Juan Barrezueta. Frente a Parkenor PBX:(02) 280-7830 Fax:(02) 248-5313.

Guayaquil: Av Juan Tanco Marengo Km6 1/2, junto al Colegio Americano. Telfs:(04)265 13 11

Cuenca: Av. De Las Américas Sur Norte Sector Quintachica Bojo Telfs:(07)280 5968 / 286 78 40

Machala: Av. 25 de Junio km 1/2 via a Pasaje (frente a Oro Auto) Telf :(07) 298-35 10

Loja: Av. 8 de Diciembre y Jaime Roldós esq. Telf:(07) 258-28 79

Manta: Telf:09 162 7281

MOTOR

- Paccar GR 184.
- 250 CV - 261 HP @ 1900 RPM.
- Desplazamiento 6.700 cc.
- Torque 950 Nm @ 1200 RPM - 1700 RPM.
- Turbo Intercooler.
- Norma emisiones EURO III.
- Refrigeración de aceite: intercambiador térmico.



EQUIPAMIENTO EXTERNO

- Visera parasol.
- Parachoque metálico con dobles hablógenos incorporados.
- Tubo de escape vertical.
- Control de apertura y cierre con mandos a distancia.
- Alarma de retro.



CAJA DE CAMBIOS

- Marca EATON modelo 9S6309.
- 9 velocidades adelante, 2 retros.
- Primera marcha extra lenta.
- Embrague monodisco de 395 mm.

EJES

- Delantero marca Daf modelo 7.5.
- Capacidad 7.500 kgs equivalente a 16.500 lbs.
- Barra estabilizadora posterior marca Daf.
- Capacidad 11.500 kgs equivalente a 25.300 lbs.

SUSPENSION

- Suspensión delantera Daf de ballestas y amortiguadores hidráulicos de doble acción.
- Suspensión posterior Daf de ballestas con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.

DIRECCION

- Sistema 100% hidráulico de 8.200 kgs de capacidad equivalente a 18.000 lbs.

COMANDOS ELECTRONICOS

- Computador a bordo con información múltiple sobre el funcionamiento del vehículo, vitácora de viajes, uso y optimización de combustible y detección de fallas.
- Tacógrafo.



FRENOS

- Frenos de servicio 100% neumáticos.
- Discos delanteros y posteriores.
- Secador de aire del sistema.
- Sistemas ABS y EBS.
- Freno al escape tipo mariposa.

LLANTAS

- Aros reforzados de acero en color gris 8,5x22,5.
- Neumáticos 315/70 R22,5.
- Aro y neumático de emergencia.



TANQUE DE COMBUSTIBLE

- Capacidad de 400 litros o equivalente a 105 gls en aluminio y llave de seguridad.

CABINA

- Modelo Sleeper Cab - Incluido camarote.
- Cabina basculante hidráulicamente.
- Suspensión sobre 4 amortiguadores y resortes espirales flotantes.
- Caja de herramientas.
- Cabina en acero galvanizado.

INTERIOR CABINA

- Cinturones de seguridad de 3 puntos.
- Asiento de chofer con suspensión neumática y fijo para el acompañante con apoya brazos.
- Columna de dirección ajustable.
- Volante multifuncional.
- Aire acondicionado y sistema de calefacción.
- Vidrios eléctricos.
- 6 retrovisores exteriores con los dos principales eléctricos y calefactados para mayor maniobrabilidad.
- Radio CD con parlantes.

SISTEMA ELECTRICO

- 24 voltios.
- 2 baterías de 125 AH.
- Alternador de 100 amperios.
- Motor de arranque de 24 voltios.

CHASIS

- Doble chasis.
- Travesaños reforzados.



PESOS Y CAPACIDADES

- Capacidad de carga 13T.
- Distancia entre ejes 5,30 m.
- Largo total 9,07 m.
- Alto total 2,75 m.
- Ancho total 2,45 m.
- Distancia carrozable 6.7m.

